

8 3 5 5 W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI® DE 1/2 HP C. A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

Fiable, sécurisé et toute la commodité du Wi-Fi intégré



GARANTIE

À VIE

Moteur et courroie

1 AN

Pièces et accessoires

ACCESSOIRES INCLUS :

MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Allume l'éclairage de l'ouvre-porte de garage de l'intérieur du garage.



882LMW

TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

AJOUTS DE PROTECTION :

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Permet de commander l'éclairage par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



825LM

MONITEUR DE PORTE DE GARAGE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

FIABLE

INTELLIGENT

SÉCURISÉ

P3
MOTORS®

LE MOTEUR DE 1/2 HP C. A. A ÉTÉ CONÇU ET CONSTRUIT POUR DURER.

SYSTÈME À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SILENCIEUX ET SANS ENTRETIEN.

SYSTÈME D'ISOLATION DE LA VIBRATION DU MOTEUR (MVIS®) QUI FOURNIT UN FONCTIONNEMENT FIABLE ET SILENCIEUX.

myQ

APPLI MOBILE MyQ® GRATUITE DE SORTE QUE LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS FACILE DE CONNECTER LE GARAGE.

ALERTES EN TEMPS RÉEL QUI INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

Security+ 2.0®

PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

LE DISPOSITIF POSILOCK® ASSURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LA FONCTION ALERT-2-CLOSE SIGNALA LA FERMETURE D'UNE PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ.

THE PROTECTOR SYSTEM® UN FAISCEAU DE LUMIÈRE INVISIBLE INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTACLE.

GUIDE DU PRODUIT 8355W

OUVRE-PORTE DE GARAGE WI-FI DE 1/2 HP C. A. À COURROIE D'ENTRAÎNEMENT

LiftMaster
SÉRIES PREMIUM

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

MOTEUR

- 1/2 HP c. a.
- 1 625 TR/MIN
- Protection thermique automatique

ALIMENTATION

- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 6 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE

- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi c. a. avec parasurtenseur intégré

19 cm (7,5 po)



48,3 cm (19 po)

Ouvre-porte de garage
Wi-Fi® de 1/2 hp c. a. à
courroie d'entraînement

DIMENSIONS

Options de rail	2,1 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	325,1 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)
Ouverture max.	228,6 cm (7 pi 6 po)	243,8 cm (8 pi 6 po)	320 cm (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5 cm (2 po)

20 cm
(8 po)
par seconde
pour la course
ascendante
de la porte

VITESSE

20 cm
(8 po)
par seconde
pour la course
descendante
de la porte

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Télécommande à trois boutons (893LM)

Plage de fonctionnement : ~ 60 m (200 pi)

Température de fonctionnement :
-34,4 °C à 65,5 °C (-30 °F à 150 °F)

Fréquence :

- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Technologie sans code fixe Security+ 2.0

COMMANDES ENCODÉES SECURITY+ 2.0

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Télécommandes programmables
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO MyQ®



50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le fabricant, le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez www.homelink.com pour de l'information supplémentaire.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE




- Max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré. 26 W max.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Puissance d'environ 1,5 watt en mode de veille*
- *Survient à la limite de course descendante lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte s'éteint.

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN KG)



TÊTE RAIL

BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- Télécommande à trois boutons (893LM)
- Tête d'ouvre-porte de garage (8355W)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2: 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)

- Assemblé rail en T à courroie en acier solide

COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.



- Fermeture non supervisée / Alert-2-Close†
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ