

# SÉRIE ENTREPRENEUR

# 3255

Ouvre-porte de garage 1/2 HP  
à entraînement par chaîne



## PERFORMANCE ROBUSTE ET FIABLE.

Pour les utilisateurs qui recherchent rapport qualité-prix et efficacité, ainsi que la fiabilité quotidienne d'un LiftMaster®.

Moteur 1/2 HP durable combiné à un entraînement par chaîne de qualité industrielle assure une performance constante.

- Puissance de la lumière de 100 W
- Rempli toutes les exigences UL325
- Moteur garanti 4 ans

## ACCESSOIRES INCLUS



### Panneau de commande multifonction

**La norme en matière de contrôle.** Commande le fonctionnement de la porte et de l'éclairage depuis l'intérieur du garage. Verrouille tous les signaux radio extérieurs lorsque vous êtes absent. Comprend une minuterie réglable et un bouton-poussoir surdimensionné lumineux.



### Télécommande à un bouton Security+®

**Technologie de code aléatoire** assurant le changement du code à chaque utilisation. Chaque fois que vous allez et venez, un nouveau code est automatiquement sélectionné parmi plus de 100 milliards de codes possibles, et il n'est jamais réutilisé ensuite.

**Chez Chamberlain, la sécurité est une partie majeure de notre mission.**  
C'est notre engagement envers vous, et, tout simplement, notre façon de produire nos produits chaque jour. Nos produits LiftMaster® sont conçus pour ouvrir les plus grandes portes de votre maison, en sûreté, en confiance, et en donnant toujours priorité à la sécurité.

CHAMBERLAIN®

# LiftMaster®

### SÛRETÉ ET SECURITÉ **IMBATTABLES**

Tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® sont fabriqués avec le plus haut niveau de sûreté avec des systèmes de surveillance pour assurer une opération sécuritaire.

- Les capteurs Protector System® inversent la fermeture de la porte automatiquement si le faisceau infrarouge est obstrué, avant tout contact.
- Une technologie brevetée détecte quand une charnière de la porte se casse et déclenche le moteur pour inverser la porte en position grande ouverte.
- Une technologie à détection arrête la fermeture de la porte si un contact est fait avec une personne ou un objet.
- La technologie de code aléatoire Security+® assure qu'un nouveau code est envoyé à chaque fois que la télécommande est utilisée.
- Le dispositif breveté PosiLock® garanti que la porte est solidement verrouillée une fois fermée.
- Le voyant de l'ouvre-porte s'allume automatiquement quand le faisceau de lumière du Protector System® est obstrué.

### REHAUSSEZ VOTRE STYLE DE VIE GRACE AUX ACCESSOIRES EN OPTION



#### assurez-vous que la porte est fermée

Vous permet de savoir si la porte de garage est ouverte ou fermée à partir de n'importe quelle pièce de la maison.

#### APPAREIL DE SURVEILLANCE POUR PORTE DE GARAGE (915LM)

#### entrez sans clé

Ouvrez votre porte de garage sans utiliser de télécommande et fermez en appuyant juste sur un bouton. Peut aussi programmer un code d'accès temporaire pour les amis et le personnel de service.

#### SYSTÈME D'ENTRÉE SANS CLÉ ET SANS FIL AVEC SECURITY+® (377LM)

#### accès sur le pouce

Peut ouvrir jusqu'à 3 portes de garage. Commande l'éclairage de l'ouvre-porte. Peut être transporté dans la poche, dans le sac ou accroché à un porte-clés.



#### MINI-TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS AVEC SECURITY+® (370LM)

#### contrôle d'où vous le voulez

Pour ceux qui veulent un second panneau de contrôle dans leur garage. Un interrupteur permet d'allumer et d'éteindre les lumières de l'ouvre-porte. Un bouton auxiliaire peut être programmé pour ouvrir et fermer une seconde porte de garage.



#### PANNEAU DE COMMANDE SANS FIL (378LM)



#### stationnement impeccable à chaque fois

La solution de haute technologie qui vous aide à vous stationner parfaitement dans votre garage! Lorsque vous entrez dans le garage, le laser est activé et projeté sur votre tableau de bord, ce qui vous permet de vous stationner au même endroit à chaque fois.

#### SYSTÈME LASER D'AIDE AU STATIONNEMENT (975LM)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### DIMENSIONS

Longueur installée : 124 po  
Ouverture maximale de la porte : 7 pi 6 po\*  
Dégagement au-dessus de la tête : 2 po  
\*Jusqu'à 10 pi avec rails de 8 ou 10 pi

#### CARTONS

Nombre de cartons : 2  
Dimensions du carton et contenu du carton 1 :  
20x12x10 po  
Panneau de commande multifonction  
Télécommande 371LM  
Boîtier de commande d'ouverture de porte de garage  
The Protector System®

Dimensions du carton et contenu du carton 2 :  
10 pi 4 po x 5 po x 5 po  
Rail en T en acier massif assemblé

#### TÉLÉCOMMANDES SECURITY+®

Système de codes : récepteur programmable  
avec bouton de codage et témoin lumineux  
Portée de fonctionnement : environ 150 pi  
Température de fonctionnement : de -40 à +150°F  
Pile au lithium de 3V (télécommande)  
Fréquence : 315 Mhz  
Télécommande 371LM à un bouton  
Codage antivol Security®

#### SÉCURITÉ ET COMMODITÉ

The Protector System®  
Déconnexion rapide ou d'urgence  
Reconnexion automatique du chariot  
Ouverture partielle pour ventilation ou animaux de compagnie  
Inversion de sécurité en descente  
Arrêt de sécurité en montée  
Porte ouverte / faisceau rompu / lumières éclairées  
PosiLock®

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

#### ALIMENTATION

Tension : 120 V AC, 60 Hz ; Puissance : 540 W ;  
Courant nominal : 4,5 ; Certification UL : oui ;  
Longueur du cordon : 4 pi (trois broches)

#### FONCTIONS LOGIQUES

Microprocesseur avec limiteur de surtension intégré

#### SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Nombre d'ampoules : 1  
Puissance maximale : 100  
Délai de la minuterie : 4 1/2 minutes  
Temporisation par : semi-conducteurs

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

#### MOTEUR

Puissance (HP) : 1/2  
Nombre de tours/min : 1 625  
Protection thermique : automatique  
Lubrification : permanente

#### MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT

Système d'entraînement : entièrement par chaîne  
Démultiplication : engrenage 16 : 1  
Liaison de porte : bras réglable

#### RÉGLAGES

Force : externe indépendante, montante et descendante  
Limite : externe

#### VITESSE

Environ 7 po/s

#### POIDS À L'EXPÉDITION

Boîtier de commande : 28 lb  
Rail : 17 lb

#### MATÉRIAUX

Châssis : acier  
Rail : T en acier massif  
Chariot : acier

### GARANTIE DE 4 ANS SUR LE MOTEUR

1 an sur toutes les autres pièces. Pour plus de renseignements, se reporter au manuel du propriétaire. Les ouvre-portes de garage LiftMaster® respectent tous les règlements provinciaux et fédéraux ainsi que les règles de sécurité UL en vigueur à la date de fabrication.



Possibilité d'installer la télécommande universelle à l'intérieur des véhicules. Renseignez vous auprès de votre concessionnaire automobile.

CHAMBERLAIN®  
**LiftMaster®**

Le plus grand fabricant d'ouvre-portes de garage du monde

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.  
845 Larch Avenue • Elmhurst, IL 60126

www.liftmaster.com



**MISE EN GARDE :** Les ouvre-portes et portes de garage peuvent être dangereux en cas d'installation, essayage ou fonctionnement incorrects. Les enfants doivent toujours être surveillés par un adulte lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur ou à proximité du garage.

©2008 LM 3255 6/08  
The Chamberlain Group, Inc.  
Imprimé aux Etats-Unis

LMFR3255