

8 3 6 5 W - 2 6 7

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

Une solution complète et fiable au puissant rendement.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VALEUR

Ensemble

CONSTANT ET FIABLE

Fonctionnement

WI-FI

Intégré

FIABLE

LE MOTEUR DE 1/2 HP C. A. EST CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DURER.

SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LES PIÈCES.

SÉCURISÉ

SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.

POSILOCK® PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE SIGNALENT LA FERMETURE DE LA PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ®.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUÉMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

INTELLIGENT

WI-FI INTÉGRÉ : LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MyQ, LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

DES ALERTES EN TEMPS RÉEL INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

SURVEILLEZ ET COMMANDEZ L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

ACCESSOIRES INCLUS :

MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

Allume l'éclairage de l'ouvre-porte de garage de l'intérieur du garage.



882LMW

(2) TÉLÉCOMMANDES À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877LM

PUISSANTS AJOUTS :

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Permet de commander l'éclairage par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



825LM

TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.



823LM

MONITEUR DE PORTE ET DE BARRIÈRE

Surveille et ferme jusqu'à quatre portes de garage depuis n'importe quelle pièce de la maison.



829LM

GUIDE DU PRODUIT 8365W-267

OUVRE-PORTE DE GARAGE DE 1/2 HP C. A. À
CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI

LiftMaster®

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE
DE 1/2 HP C. A. À CHAÎNE
D'ENTRAÎNEMENT ET WI-FI®

MOTEUR



- 1/2 HP c. a.
- 1 625 TR/MIN
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 16:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. a. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commander la pièce numéro 050ACTWF)

18,41 cm (7,25 po)



DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	325 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)
Ouverture max.	228,6 cm (7 pi 6 po)	3 m (10 pi)	3 m (10 pi)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

17,78 cm (7 po)
par seconde pour la course ascendante de la porte

VITESSE

17,78 cm (7 po)
par seconde pour la course descendante de la porte

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,9 m (200 pi)

Température de service : -37,2 °C à 65,5 °C (-35 °F à 150 °F)

SECURITY+ 2.0®

(2) télécommandes à 3 boutons (893LM) et émetteur à code sans fil (877LM)

- Télécommandes : À triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Émetteur à code : À triple bande 310, 315 et 390 MHz*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0.

COMMANDES CHIFFRÉES

Multi-Function Control Panel® (882LMW)

- Télécommandes programmables
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

RADIO MyQ®

902 à 928 MHz
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE*)

*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

ÉCLAIRAGE



- Max. : 2 ampoules de 100 W
- Temporisation d'éclairage à semi-conducteurs
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré. 26 W max.

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)



TÊTE



RAIL (2,13 m ou 7 pi)

BOÎTES (2)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8365W)
- Multi-Function Control Panel (882LMW)
- (2) télécommandes à 3 boutons (893LM)
- Émetteur à code sans fil (877LM)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 31,5 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m ou 7 pi)

- Rail en T à chaîne en acier solide assemblé

COMMODITÉ ET SÉCURITÉ.

- Fermeture sans surveillance avec système Alert-2-Close (avec certains accessoires)†
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ

